

Technische Daten in der Übersicht.



MS-HFB / MS-HFBS mit fixem statischem Moment.

Typ			MS-1 HFB	MS-2 HFB	MS-3 HFB	MS-4 HFB	MS-6 HFB
Fliehkraft	F (max.)	kN	90	245	296	374	464
Statisches Moment	M stat (max.)	kNm	0,7	2,2	3,0	4,2	6,5
Frequenz	f (max.)	Hz	56,0	53,1	50,0	47,5	42,5
Drehzahl	n (max.)	min ⁻¹	3360	3185	3000	2850	2550
Zugkraft	F Zug (max.)	kN	34	60	60	120	120
Druckkraft	F Druck (max.)	kN	34	40	40	80	80
Leistungsaufnahme	P (max.)	kW	60	61	70	100	119
Gewicht, gesamt (inkl. Standardspannvorrichtung)		kg	350	815	830	1230	1240
Gewicht, dynamisch (inkl. Standardspannvorrichtung)		kg	230	570	585	940	950
Schwingweite (inkl. Standardspannvorrichtung)		mm	6,1	7,7	10,3	8,9	13,7
Schluckvolumen	Q Motor (max.)	l/min	102	105	120	171	204
Länge	L	mm	722	1153	1153	1239	1239
Breite	B	mm	472	623	623	742	742
Höhe (inkl. Standardspannvorrichtung)	H	mm	761	1024	1024	1249	1249
Taille	T	mm	230	260	260	340	340
Standardspannvorrichtung	Typ	MS-U	12	40	40	60	60
Empfohlenes Aggregat	Typ	MS-A				110	110



Klefenz GmbH



Silke Hixt
Mietpark Leitung



Tiengener Str. 12a
79761 Waldshut-Tiengen



Tel.: +49 151 422 588 75
Tel.: +49 07742 922 702 5



Mail: silke.hixt@klefenz-tiefbau.de
www.klefenz.gmbh