

FAE UML/EX-125 W



FORSTMULCHER FÜR BAGGER MIT ROTOR MIT FESTSTEHENDEN WERKZEUGEN (UML/EX) ODER FREISCHWINGENDEM SCHLEGELN (FML/EX).

Dank seiner Abmessungen und seiner Vorteile im Hinblick auf Robustheit, Zuverlässigkeit und Leistung, ist dies das repräsentativste Mulchermmodell. Das innovative, komplett in den Rahmen integrierte hydraulische System zum Öffnen der Klappe zusammen mit den überdimensionierten Kufen macht den Einsatz noch einfacher und sicherer, und schützt zugleich die internen Bauteile vor Schmutz und Geröll. Die Anbauplatte mit durchgehenden Bolzen gewährleistet äußerste Robustheit und Zuverlässigkeit beim Einsatz.

| STANDARDAUSSTATTUNG |
|---|
| Komplett geschlossener Gehäuseraum zur Staubverminderung |
| Keilriemenantrieb |
| 63cc hydraulischer Kolbenmotor mit Überdruckventil mit Kavitationsschutzfunktion (UML/EX) - (180 - 195 L/min) |
| Hydraulischer Kolbenmotor mit variablem Drehmoment 110/60cc (UML/EX/VT) - (130 - 210 L/min) |
| Flow control Ventil |
| Hydraulische Schutzklappe |
| Gegenschneide aus Stahl |
| Staubschutzklappe |
| In den Rahmen integrierter Motor |

| |
|---|
| Doppelte Reihe angeschraubte Schutzketten |
| Schottverschraubung |

| AUF ANFRAGE LIEFERBAR |
|---|
| Personalisierte Kalibrierung Hydraulikmotor (UML/EX/VT) |
| Elektrohydraulisches Umschaltventil (plug & play) |
| Maßgefertigte Anbauplatte mit Bolzen |
| Personalisierte Anbauplatte mit Bolzen und Räumschild |
| Verschiedene Fräsmeißel |
| Sonic System (UML/EX/VT) |
| Rotor Bite Limiter (UML/EX/VT) |

Das Sonic System kann die Hydraulikparameter des Mulchers schnell und selbstständig einstellen und sorgt so für einfache Bedienung, flexible Installation und 30% verbesserte Leistungen.

| MODELL | Erf. Durchfluss (L/min) | | Druck (bar) | | Baggergewicht (t) | | Arbeitsbreite (mm) | Gewicht (Kg) | Mulchdurchmesser max. (mm) | Anzahl Werkzeuge/ Schlegel Typ | | |
|----------------|-------------------------|-----|-------------|-----|-------------------|-----|--------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|----------|-----|
| | min | max | min | max | min | max | | | | C/3+C/3/SS | H-C/3/SS | FMM |
| UML/EX 100 | 180 | 195 | 220 | 350 | 14 | 20 | 1100 | 980 | 200 | 20+2 | 28+2 | - |
| UML/EX 125 | 180 | 195 | 220 | 350 | 14 | 20 | 1340 | 1085 | 200 | 26+2 | 36+2 | - |
| UML/EX 150 | 180 | 195 | 220 | 350 | 14 | 20 | 1580 | 1185 | 200 | 32+2 | 42+2 | - |
| UML/EX/VT 100* | 130 | 210 | 220 | 350 | 14 | 20 | 1100 | 980 | 200 | 20+2 | 28+2 | - |
| UML/EX/VT 125* | 130 | 210 | 220 | 350 | 14 | 20 | 1340 | 1140 | 200 | 26+2 | 36+2 | - |
| UML/EX/VT 150* | 130 | 210 | 220 | 350 | 14 | 20 | 1580 | 1240 | 200 | 32+2 | 42+2 | - |
| FML/EX 100 | 180 | 195 | 220 | 350 | 14 | 20 | 1100 | 950 | 200 | - | - | 16 |
| FML/EX 125 | 180 | 195 | 220 | 350 | 14 | 20 | 1340 | 1050 | 200 | - | - | 20 |
| FML/EX 150 | 180 | 195 | 220 | 350 | 14 | 20 | 1580 | 1150 | 200 | - | - | 24 |

Die Daten beziehen auf die Maschine ohne optionale Zusätze. Die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden. *hydraulischer Motor mit variablem Durchsatz.



Klevenz GmbH



Silke Hixt
Mietpark Leitung



Tiengener Str. 12a
79761 Waldshut-Tiengen



Tel.: +49 151 422 588 75
Tel.: +49 07742 922 702 5



Mail: silke.hixt@klevenz-tiefbau.de
www.klevenz.gmbh